

Descrição do Produto:


Indicado para redução de brilho de cores diversas em Laca NC, Laca Acrílica, Esmalte Sintético, Esmalte Poliuretano, Fleet Color e Verniz Bicomponentes. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Cargas minerais, hidrocarbonetos aromáticos e aditivos especiais.

Catalise e/ou Diluição:

Adicionar conforme tabela e verificar o brilho desejado.



	SEMI BRILHO	SEMI FOSCO	ACETINADO	FOSCO
Esmalte PU	até 40%	-	-	-
Esmalte Sintético	10%	20%	30%	40%
Laca NC	1,5%	2,5%	10%	20%
Laca Acrílica	2,5%	5%	10%	20%
Verniz Bicomp.	até 40%	-	-	-
Fleet Color	até 40%	-	-	-

IMPORTANTE : Ao adicionar o fosqueante, homogeneizar bem antes de adicionar o diluente. Checar a viscosidade antes de iniciar a diluição.

Aplicação:



Aplicar Sobre:


Lazzulac Laca Nitrocelulose
Lazzuril Esmalte Sintético
Lazzucril Laca Acrílica
Verniz Poliuretano
Verniz Alto Sólidos
Lazzudur Esmalte Poliuretano Alto Sólidos
Fleet Color

Secagem:



Seguir as recomendações dos produtos ao qual for adicionado.

Preparação de Superfície:



Seguir as recomendações dos produtos ao qual for adicionado.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.